



Ekomaživa s.r.o.



Výrobky pro údržbu, dílnu a montáž



MAZACÍ TUKY PRO LOŽISKA



MULTI TP

Víceúčelový mazací tuk pro ložiska, kulové klouby, nápravy, ozubnice, otočné čepy, atd., extrémně stabilní, odolný vůči extrémnímu tlaku, odolný vůči vymývání vodou.

Vhodný pro prašné a abrazivní podmínky. Barva jantarová. Rozsah provozní teploty: - 20 °C až + 140 °C NLGI: 2



GRAISSE MO/3

Mazací tuk pro mazání všech mechanických dílů pracujících v podmínkách s vysokou zátěží odolný vůči extrémnímu tlaku např. pro ložiska, nápravy...

Disulfid molybdenu. Černá barva. Rozsah provozní teploty: - 20 °C až + 150 °C NLGI: 2



LCH 250

Mazací tuk pro velmi vysoké výkony a extrémní tlak pro ložiska válcovací stolice vystavená střikání a vlhkým podmínkám, ložiska, zámky, zemědělské stroje, cementárny, vodní elektrárny, atd.

Vysoká teplota. Odolný vůči vodě i pod tlakem. Zelená barva. Rozsah provozní teploty: - 25 °C až + 160 °C max. 180 °C NLGI: 2



GRAISSE 3790

Vysoce adhezivní mazací tuk vhodný pro mazání dílů vystavených působení vody; zařízení na úpravu vody, vodní elektrárny, námořní aplikace, atd. ...

Odolný vůči vodě, vodní páře, slané vodě, solným sprchám atd. ... Zelená barva. Rozsah provozní teploty: - 20 °C až + 140 °C NLGI: 2



SCA 200

Víceúčelový mazací tuk pro průmyslové, námořní a pobřežní aplikace v náročných provozních podmínkách jako jsou voda, vysoká zátěž, vysoké teploty, atd.

Sulfonát vápníku, odolný vůči extrémnímu tlaku, odolný vůči vodě. Vynikající mechanická stabilita. Provozní teplota: - 25 °C až + 180 °C NLGI: 1/2



FUTURA

Aerosolový mazací tuk pro všechny pohyblivé mechanismy (pro nápravy a ložiska běžící při nízké rychlosti s vysokou zátěží, papírny, cihelny, cementárny...)

Dlouhá životnost apoužití pro obtížně přístupná mazací místa. Světlá barva. Rozsah provozní teploty: - 20 °C až + 150 °C NLGI: 2



MONTÁŽNÍ PASTY A SMĚSI



DELTA SPRAY

Mazání (klouby, sáně (kluzné plochy), zuby ...) a montáž jakýchkoliv mechanických dílů.

Pasta s vysokou koncentrací disulfidu molybdenu (MOS2). Adhezivní aditiva a protiotěrové přísady. Rozsah provozní teploty: - 35 °C až + 420 °C Před aplikováním očistit.



GRIPCOTT NF

Spoje matic a šroubů, upevňovacích prvků, těsnění hlav válců, parotěsné spoje, atd., vystavené extrémním podmínkám za účelem usnadnění demontáže.

Sloučenina stříbra navržená tak, aby umožnila montáž a poskytovala ochranu v extrémních podmínkách s ohledem na teplotu a chemickou nebo atmosférickou korozi mechanických dílů. Rozsah provozních teplot: -25 °C až + 1000 °C



THERMOLUB SP

Zabraňuje zadření a usnadňuje montážní instalace při vysokých a nízkých teplotách. Mazání ventilů, saní (kluzných ploch) atd. ...

Pasta na bázi mědi. Chemická, tepelná nebo atmosférická odolnost. Nerozpustná ve vodě, zředěných kyselinách a ve vodní páře. Provozní teplota: do 1200 °C NLGI: 1/2



NB 1200

Mazání vysoce zatížených mechanických dílů s nízkou rychlostí, s vysokým namáháním nebo s vysokými teplotami či vibracemi.


Bílá pasta vysoce odolná vůči vodní páře a vodě a jakémukoliv chemickému prostředí. Zabraňuje korozi třením a je v souladu s jadernou normou (obsah halogenu a síry <200ppm).



MULTIGRAPH

Grafitová pasta pro mazání vysoce zatížených mechanismů pracujících s nízkou rychlostí. Mechanismus: smršťování, klínová spojení, žlábkované hřídele (vlnité šachty). Umožňuje demontáž spojů, promazání šoupat

kohoutů. Obsahuje přísadu odolnou vůči extrémnímu tlakovému tření. Výborná odolnost vůči vodě, vodní páře a agresivnímu prostředí. Rovněž redukuje korozi třením. NLGI: 2 - Přírodní mýdlo: Komplex lithium



ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY



GALVASUN

K ochraně všech povrchů hliníkovou vrstvou (řezané hrany, šrouby, závitů atd.). Retušovací podkladový nátěr pro pozinkovaný ocelový povrch.

Lesklý prostředek na pozinkování na bázi hliníku pro dlouhodobou ochranu kovů. Nátěr s dobrou odolností vůči agresivním podmínkám.



ZEDENCOTT

Na všechny materiály náchylné ke korozi. Matice, šrouby, ocelové konstrukce atd.. Jakýkoliv průmysl: stavebnictví, kovoobrábění, automobilový průmysl atd. ...

Matný prostředek na pozinkování s velkým obsahem zinku pro dlouhodobou ochranu železných kovů před účinky koroze. Ochrana je stále zajištěna i za předpokladu, že dojde k náhodnému porušení kontinuity nátěru.



PROTEC NF

Olej pro ochranu kovů před korozi, zbytky lze snadno odstranit běžnými rozpouštědly.

Ochrana řezných nástrojů, forem na výrobu skla, licích forem, forem pro vstřikování plastů, forem na plnění lahvi a ochrana opracovaných (obrobených) dílů. Mazací vlastnosti prostředku Protec NF umožňují montáž dílů bez předchozího čištění.



DRY PROTEC

Ochrana ocelových trubek po válcování. Ochrana železných kovů po obrábění nebo odlitku. Ochrana všech typů obráběcích forem a forem pro vstřikování a pro skladování opracovaných dílů během obrábění

Velmi tenká vosková vrstva, suchá na dotek a s velmi vysokou odolností vůči vlhkosti. Vodotěsný účinek způsobuje odstranění kapek vody vzniklých v důsledku kondenzace. Nerozpouští se a tudíž zamezuje zanášení forem a znečištění v úseku pracovních stanovišť.



PROTEC 800

Ochranný olej, neobsahuje silikon ani ropuštědla. Slouží k ochraně kovů a dá se lehce odstranit běžnými rozpouštědly nebo detergenty. Chrání povrch výrobků nebo dílů během dopravy a skladování několik měsíců.

Zachovává si tekutost i při teplotách pod bodem mrazu. Produkt je hnědá kapalina s lehkým zápachem. Teplota: -15°C až 100°C. používá se na ochranu trubek, kovů, sklářských forem, plastikařských vstřikovacích forem, části strojů a všeho druhu nářadí. Musí být nanášen na čisté povrchy.



PENETRAČNÍ PŘÍPRAVKY



REMFOR V7+

Penetrační olej pro renovace všech zadřených mechanických dílů a pro údržbu a čištění všech Mechanismů. Mazání, jemné řezání závitů a vrtání.

Bezbarvý olej s nízkým koeficientem tření vhodný pro mazání mikromechanismů. Kompatibilní s většinou polymerů. Provozní rozsah teplot: - 25 °C až + 180 °C Bod vzplanutí: > 60 °C



DÉGRIPPANT MoS2

Penetrační olej a mazivo proti zadření. Chrání před korozi. Může se použít pro řezání závitů. Prevence následného zadření.

Mazací penetrační olej s MoS2 s vynikajícími penetračními vlastnostmi. Bod vzplanutí: 65 °C



TOP 5

Penetrační olej pro ochranu forem, odlitků a nástrojů na výrobu skla. Ochrana sportovních zbraní. Mazání řetězů ve vlhkých a oxidačních podmínkách. Mazání všech zámků, závěsů, atd.

Antikorozní a vodotěsná mazací kapalina. Kompatibilní s většinou polymerů a s nátěrovými hmotami. Inertní vůči nátěrovým



TOP TEN

Univerzální uvolňovací činidlo a víceúčelový penetrační olej s vysušujícím efektem a nastavitelnou sprejovou tryskou. Zajišťuje velmi dobré mazání.

Antikorozní a vodotěsná mazací kapalina. Světlehnědá tekutina. Zápalná teplota: > 230 °C Samozápalnost: Produkt není samozápalný.



ŘETEZOVÉ DOPRAVNÍKY



NS 250

Mazání řetězů dopravníků, zakalených řetězů, řetězů pecí lakoven a sítotiskových řetězů. Mazání hnacích (transmisních) řetězů lakovacích linek, atd. ...

Adhezivní řetězový olej. Nízká volatilita při vysoké teplotě. Vynikající odolnost vůči vymývání vodou. Doporučeno pro teploty od -30 °C do 260 °C.



VEGA 908

Mazání dopravníkových řetězů, ponořených řetězů, řetězů pecí a sušáren. Mazání převodových řetězů v průmyslu, čistíčkách... Vysoce přílnavé. Vynikající

antioxidační a penetrační vlastnosti pro homogenní mazání řetězových čepů. Mazivo na bázi obnovitelných zdrojů. Vhodné pro mazání ve vlhkém prostředí. Bez bezpečnostního značení. Provozní teplota: - 30 °C do + 140 °C Bod vzplanutí: > 100 °C



FILLMORE

Mazání všech mechanismů vystavených intenzivnímu střikání vody nebo práci pod vodou. Zvláště vhodný pro řetězy s obloučkovitými články. Ochrana kabelů

Vysoce viskózní minerální mazivo s pozoruhodnými adhezivními vlastnostmi. Zcela nerozpustný ve vodě. Rozsah provozní teploty: -20 °C až + 200 °C NLGI: 0/1 K dispozici v NSF kvalitě: FILLMORE AL



OPEN GEAR 844

Mazivo pro hřídele a ozubené segmenty podléhající vysokému zatížení a obecně pro všechny pomalé, poháněné a otevřené mechanismy.

Směs odolná vůči extrémním tlakům obsahující vysoké procento disulfidu molybdenu; nerozpustná ve vodě. Mýdlo: hliníkový komplex. Rozsah provozní teploty: - 20 °C až + 160 °C NLGI: 0 / 1



OBRÁBĚNÍ



VG CUT 77

Vrtání, řezání závitů. Je kompatibilní s většinou materiálů včetně mědi a slitin.

Kapalina na vodní bázi vyrobená z rostlinného polymeru. Nechořlavá, bez obsahu VOC (těkavých organických látek) a biologicky rozložitelná, žádná bezpečnostní omezení.



TEREBOR

Pro řezání závitů legovaných ocelí a velmi tvrdých ocelí, tepelně odolných, žáruvzdorných ocelí a nerezových ocelí.

Mazivo s nízkou viskozitou určené k vrtání, řezání závitů, a k obrábění. Modrá barva Bod vzplanutí: > 60 °C Viskozita při 40 °C: 170 cst



STAREX

Pro všechny manuální operace zahrnující vrtání, obrábění a řezání závitů. Po použití očistit za účelem odstranění stop maziva.

Extrémní tlakový olej pro různé obráběcí, vrtací a řezací operace s použitím manuální aplikace. Extrémní tlakový olej se může použít u ocelí všech tříd a u lehkých slitin a slitin mědi.



SOLESTER 520

Ředění na 1%: broušení
Ředění na 2 až 4%: obrábění
Ředění na 5 až 10%: řezání závitů, vrtání
Mikroemulze získaná z rostlinných polymerů. Je

velmi bezpečná pro obsluhující osoby, jelikož je vyrobená bez obsahu minerálních olejů či VOC. Neobsahuje chlór, fosfor a síru a rovněž je zaručeno, že neobsahuje sekundární aminy, činidla uvolňující formalin, a těžké kovy.



ODMAŠŤOVACÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



KL 9 H

Odstraňuje tuk, olej, kal a konzervační olej nebo voskovou ochranu. Lze aplikovat na zemědělských rostlinách. Může být aplikován pomocí sprejů ovládaných spouští, mycích systémů,

strojů na čištění podlah, kartáčů. Čistící prostředek na bázi vody z udržitelných materiálů. Neobsahuje VOC, rozpouštědlo na bázi benzínu a glykoly. V souladu s normou AFSSA 2007-SA-0028.



KL 111

Pro všechny mechanické díly (řetězy, ložiska, filtry atd.). Smývá mazací tuky, oleje a většinu chemických prostředků. Může se používat za studena, nanášením pomocí hadru nebo v mycích systémech (pokud možno

s elektrickým čerpadlem). Zaručené neobsahuje chlór, HCFC a ethylen-glykol. Čistí a odmašťuje všechny mechanické díly. Bod vzplanutí: 62 °C Dielektrický odpor: 43 KV



STARNET

Výborně se hodí k odmašťovacím operacím u všech kovů, kde je zapotřebí rychlé odpařování.

Studený odmašťovací přípravek s velmi silnými rozpouštěcími vlastnostmi. Odstraňování tuků, olejů a kalu; rovněž odstraňuje štítky (nálepky). Může narušovat pryž a plasty.



CONTACTOL DTZ

Nechořlavý čisticí deoxidant pro elektrické a elektronické obvody. Může se aplikovat na živých obvodech.

Čistící a oplachovací prostředek pro všechny elektrické a elektronické mechanismy, jako je hi-fi, telefon, vinutí, relé, tištěné obvody, radarová zařízení, měřidla. Dielektrický odpor: 43 KV

Další informace: www.ekomaziva.cz, telefon +420 374 802 803, e-mail: info@ekomaziva.cz

Ekomaživa s.r.o., 338 06 Cheznovice 7, ČR, Tel: +420 374 802803 – Email: info@ekomaziva.cz
MOLYDAL - ZAET - 221 rue Paul Langevin 60744 SAINT-MAXIMIN Cedex - FRANCIE - Tel : +33 (0)3 44 61 76 76 - Fax : +33 (0)3 44 25 17 78 - Email : molydal@molydal.com